


QSB-Y-WIDE 組立説明書

26DEC19NSG
Ver. 3.1

梱包内容


メインパイプ：1本



上部バー：2本



下部バー：2本



ウォーターウェイト：1台



注水量=18L

QRコードより
各バナースタンドの
バナーデータ製作の
テンプレート例と
バナースタンドの組立
動画をご覧頂けます



対応バナーサイズ：(W)750～1,000mm×(H)1,800～2,100mm

組立方法



設置する場所にウォーターウェイトを置いて下さい



ウォーターウェイトの底面にある接続パーツに下部バーを差し込んで下さい



ウォーターウェイトのキャップを外し、注水後、キャップを締めて下さい



メインパイプ溝とキャップの矢印の方向が一致するように差し込んで下さい



メインパイプに上部バーを差し込んで下さい



本体の組立は完了です




上部・下部バーの先端にバナーを取り付けて下さい



メインパイプの高さを調整して下さい

注意事項

- ・対応バナーサイズ (W)750～1,000mm×(H)1,800～2,100mm
- ・本製品は屋外対応ですが、強風を含む荒天時に屋外でご使用いただくことはできません
- ・凹凸のない水平面以外には設置ができません
- ・本製品および取り付けられたバナーに人や物が接触するような場所ではご使用頂けません
- ・ウォーターウェイトには水道水以外を入れないでください
- ・バナーの4隅に内径12mmのハトメ加工を施して下さい(右図参照)
- ・ハトメ加工、展張のテンションに耐えられないバナー素材はお使い頂けません
- ・ポンジのような薄い素材でバナーをつくる場合、強いテンションをかけるとシワ等の影響が発生する場合がありますので、その場合は最大サイズでバナーを製作して下さい
- ・本製品を屋外で使用する場合には、展張や風雨、紫外線等に耐えられる強度や耐候性のないバナー素材はお使い頂けません
- ・バナーを両面に取り付ける場合は必ず同サイズ・同素材として下さい
- ・バナーを取り付ける際に強いテンションがかかりますので、特に顔や目に上・下部バーが当たらないように十分ご注意ください
- ・組立、設置後に本体やウェイト部、上・下部バー、バナーなどを持ち、吊り上げて移動すると破損する恐れがありますので、移動させる場合は必ず一旦分解してから移動させて下さい
- ・設計以上の過度な負荷には耐えられませんので、組み立てや設置に際しては十分ご注意ください
- ・組み立て時および設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意ください(転倒、破損等による怪我や事故につきましては、一切責任を負いかねます)
- ・万一、納入時における製品の不具合が発生した場合には製品のみ代替提供いたします
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますので、予めご了承ください



本体にバナーは含まれておりません